



A_a-Werte für Lichtbänder *classic plus* Doppelklappen mit NRWG 48 V elektrisch (AUF/ZU) und NRWG pneumatisch (AUF/ZU)

Ausführung	Spannweite des Lichtbandes [m]	Abmessungen Breite x Länge [m]	Av (geometrische Eintrittsfläche) [m ²]	Doppelklappen Zargenhöhe 50 cm	
				mit WLW ¹⁾	
				A _a -Wert	A _a -Wert gemindert ²⁾
LB 2 m Klappen	2,20 - 2,99	1,00 x 2,00	2,00	1,22	1,20
	3,00 - 4,49	1,00 x 2,00	2,00	1,18	1,16
	4,50 - 6,00	1,00 x 2,00	2,00	1,18	1,16
	2,20 - 2,99	2,06 x 2,00	4,12	2,55	2,51
	3,00 - 4,49	2,06 x 2,00	4,12	2,47	2,43
	4,50 - 6,00	2,06 x 2,00	4,12	2,47	2,43
	2,20 - 2,99	3,12 x 2,00	6,24	3,93	3,86
	3,00 - 4,49	3,12 x 2,00	6,24	3,87	3,80
	4,50 - 6,00	3,12 x 2,00	6,24	3,87	3,80
LB 2,5 m Klappen	2,70 - 2,99	1,00 x 2,50	2,50	1,60	1,57
	3,00 - 4,49	1,00 x 2,50	2,50	1,55	1,52
	4,50 - 6,00	1,00 x 2,50	2,50	1,55	1,52
	2,70 - 2,99	2,06 x 2,50	5,15	3,35	3,28
	3,00 - 4,49	2,06 x 2,50	5,15	3,24	3,18
	4,50 - 6,00	2,06 x 2,50	5,15	3,19	3,13

¹⁾ WLW = Windleitwände

²⁾ Minderung der A_a-Werte durch Einsatz der ESSMANN Ab- und Durchsturzsischerung (EAD)

Stand 11/2015
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

STG-BEIKIRCH Industrieelektronik + Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Trifte 89 | 32657 Lemgo | Deutschland | T +49 5261 9656-0
F +49 5261 9656-66 | info@stg-beikirch.de | www.stg-beikirch.de

ESSMANN Gebäudetechnik GmbH | Im Weingarten 2
32107 Bad Salzungen | Deutschland | T +49 5222 791-0
F +49 5222 791-236 | info@essmann.de | www.essmann.de